


## Dompelbare hydrauliekolie verwarmers

De dompelbare tankverwarmers van IHP zijn ontwikkeld voor verwarming van hydrauliekolie en worden direct in de tank geplaatst. De olieverwarmer heeft een behuizing van sterk aluminium voor efficiënte warmteoverdracht en heeft ingebouwde magneten voor eenvoudige bevestiging op magnetische materialen.

Gewoonlijke gebruiksgebieden zijn hydraulische olietanks/baden, klepstandstellers en liften. Door het warmhouden van de hydrauliekolie vermindert de slijtage en eventueel verzameld vocht wordt de olie uitgedreven. Het lage specifiek vermogen beschermt de vloeistof en de hoogste oppervlaktetemperatuur wordt ca. 60°C.

De hydrauliekolie verwarmer is zelfregelend en kan ook gebruikt worden voor verwarming van smeerolie, mineraalolie, water en niet-corrosieve vloeistoffen.

De olieverwarmer heeft een ingebouwde thermostaat die automatisch afslaat bij een omgevingstemperatuur van 28°C.



### Technische specificatie

Artikelnummer 20-CMG020

Afmetingen 205 x 82 x 72mm

Supply 230V

Vermogen 200W

Specifiek vermogen 0,14W/cm<sup>2</sup>

Geïntegreerde thermostaat slaat af bij 28°C met werkgebied van 11°C

Flexibele siliconekabel 3000mm (3x0,75mm<sup>2</sup>)

Gewicht 2,6kg

Veiligheidsklasse IP66